FICHA TÉCNICA

Doc.: 020130201HT
Fecha: 12/04/2021

CINTA PVC BRICO

Cinta plástica de PVC para aislamiento eléctrico.
Indicada para uso general

#020130201HT
CINTA PVC BRICO

VENTAJAS

- ✓ Múltiples aplicaciones de unión, agrupación y marcado de cables y tubos
- ✓ Buena adhesión y elongación

APLICACIONES

- ✓ Aislar
- ✓ Agrupar
- ✓ Marcar
- ✓ Unir

SECTORES

Eléctrico

DIY & Bricolaje

Construcción/Reformas

INSTRUCCIONES

- ✓ Adecuada para su uso por debajo de 600V u 80°C
- ✓ Antes de su uso, comprobar que las superficies de contacto estén completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, polvo, etc.

IMPORTANTE

La longevidad del producto es de seis meses cuando se almacena en sus cajas originales a 20-30°C de temperatura y máx. 65% de humedad relativa. Antes de su uso, se debe comprobar que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del substrato, impurezas en o sobre el substrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y dados de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Antes de utilizar el producto, el cliente ha de efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones específicas de la aplicación y según sus requisitos propios. El cliente deberá repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		
MEDIDAS	**COLORES**	**U/CAJA**
19mm x 10M	Negro, blanco, gris, rojo, azul, marrón, amarillo y verde	200
19mm x 20M	Negro, blanco, gris, rojo, azul, marrón, amarillo, verde y TT-amarillo/verde	200
25mm x 25M	Negro, blanco, gris, rojo, azul	120

DATOS TÉCNICOS	
PROPIEDADES	**PARÁMETROS**
Espesor, µm (EN 1942)	130 ± 15
Adhesión, N / 25mm (EN 1939)	≥ 3,75
Elongación, % (EN 14410)	≥ 150
Fuerza Dieléctrica, Kv/mm (IEC 60454)	≥ 40
Tracción, N / 25mm (EN 14410)	≥ 37,5
Temperatura de trabajo, °C	0°C - 80°C
Componentes	Soporte: PVC Adhesivo: Caucho natural
CERTIFICACIONES	RoHS / REACH
Flamabilidad	Autoextinguible

IMPORTANTE

La longevidad del producto es de seis meses cuando se almacena en sus cajas originales a 20-30°C de temperatura y máx. 65% de humedad relativa. Antes de su uso, se debe comprobar que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del substrato, impurezas en o sobre el substrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y dados de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Antes de utilizar el producto, el cliente ha de efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones específicas de la aplicación y según sus requisitos propios. El cliente deberá repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.