keybell

KE-1035
PROGRAMADOR DE CARRIL
Reserva 72 horas

FICHA TÉCNICA			
Tensión nominal			110VAC/240VAC
Tolerancia de tensión			100-120VAC/220-260VAC
Frecuencia			50/60Hz (uso común)
Consumo de energía			1W
Unidad de método			Cuarzo controlado por motor
Ciclo			24 horas
Tiempo de precisión			+/- 3sec/día a 22ºC
Carga	Circuito		los distintos circuitos (la tensión no se aplica al circuito de carga)
	Construcción interruptor		SPST
	Manual ON/OFF		Interruptor ON/AUTO/OFF
	Capacidad	Resistencia de carga	16A
		Lámpara incandescente	10A
		Inductivo(cos =0.7)	12A
		Motor (cos =0.7)	110V AC 750W, 220V AC 1500W
Ajuste	Ajuste de tiempo		Gire el dial hasta que el índice está en la hora actual
	Programa ON/OFF		15 minutos
	Unidad mínima		15 minutos
	Intervalo mínimo		15 minutos
	Nº operaciones ON/OFF		96 operaciones
Tiempo reserva trabajo			72 horas
Temperatura ambiental			-10ºC + 50ºC
Humedad ambiental			Max.85%
Peso			85g